




Avantages

- Solution design pour toitures de 0°-15°, avec sa protection en verre courbe
- Construction innovante avec châssis mince et isolant
- Disponible en double ou triple vitrage pour une excellente performance d'isolation thermique et acoustique
- Sécurité renforcée : résistance à l'effraction classe 2 (EN NF 1627) ; vitrage intérieur feuilleté P4A
- Disponible en version fixe ou, pour une ventilation naturelle de la pièce, en version motorisée

Stores

Le store s'installe discrètement sur l'ouvrant sans compromettre l'entrée de la lumière et la vue sur le ciel.
Disponible en version occultante ou tamisante.



Il est conseillé d'installer le store lors de l'installation de la fenêtre pour toits plats VELUX.

Option connectée

- Pilotage à distance possible grâce aux solutions VELUX App Control ou VELUX ACTIVE with NETATMO (vendues séparément).

+ d'infos page 17.

Détails

- Sur les versions rectangulaires, le moteur est placé sur la longueur de la fenêtre. Pour plus d'infos, se référer au guide d'installation.

Nouvelle génération

Fenêtre pour toits plats protection courbe

Une révolution dans la conception de la fenêtre. Son design épuré offre un maximum de lumière naturelle. Sa protection en verre courbe apporte une esthétique moderne et facilite l'écoulement des eaux de pluie sans nécessité d'entretien.

- Costière en bois enrobé d'une coque de polyuréthane
- Apport de lumière maximal
- Excellente performance thermique
- Conception innovante
- Ecoulement des eaux de pluie
- Réduction du bruit
- Sans entretien

Disponibilité
Printemps
2022



Côtes intérieures de trémie largeur x hauteur en cm	Performance thermique**		Prix € HT											
	Urc.ref300 W/(m²K)	Arc.ref300 Aire m²	060060	090060	080080	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100	semaine	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Protection														
ISU 1093	Protection en verre courbe		557	614	663	737	818	851	1064	1080	1473	1547	2	
Fenêtres														
CFU 0020Q	Fenêtre fixe double vitrage	0.65	4.4	372	410	443	492	547	569	667	684	897	941	2
CFU 0025Q	Fenêtre fixe triple vitrage	0.55	4.4	484	533	576	640	711	740	868	889	1166	1223	2
CVU 0220Q	Fenêtre à ouverture motorisée double vitrage	0.65	4.4	1082	1120	1153	1202	1257	1279	1377	1394	1607	1651	2
CVU 0225Q	Fenêtre à ouverture motorisée triple vitrage	0.55	4.4	1194	1243	1286	1350	1421	1450	1578	1599	1876	1933	2
Options														
ZCU 0015	Réhausse en PVC de 15 cm		198	210	212	221	228	230	255	264	310	326	2	
ZCU 1015	Réhausse additionnelle en PVC de 15 cm		179	189	191	199	205	207	230	238	279	293	2	
ZZZ 210U	Feuillard de fixation		44	46	47	49	50	51	56	58	68	72	2	
LSF 2000*	Habillage intérieur		259	277	283	296	308	314	333	339	370	-	2	

*Kit habillage pour toits plats incluant : les 4 panneaux, les baguettes de finition, le pare-vapeur, le rouleau de ruban pare-vapeur (largeur 45 mm), l'outil de marquage, le guide d'installation, la visserie, les clips.
**Calculs réalisés sur une fenêtre de dimension 120 x 120 cm avec une costière 30 cm, sur une pente à 0°.




Avantages

- Solution au design épuré et discret pour toitures de 2°-15°, avec sa protection en verre plane
- Construction innovante avec châssis mince et isolant
- Sécurité renforcée : résistance à l'effraction classe 2 (EN NF 1627) ; vitrage intérieur feuilleté P4A
- Disponible en version fixe ou, pour une ventilation naturelle de la pièce, en version motorisée

Stores

Le store s'installe discrètement sur l'ouvrant sans compromettre l'entrée de la lumière et la vue sur le ciel.
Disponible en version occultante ou tamisante.



Il est conseillé d'installer le store lors de l'installation de la fenêtre pour toits plats VELUX.

Option connectée

- Pilotage à distance possible grâce aux solutions VELUX App Control ou VELUX ACTIVE with NETATM0 (vendues séparément).

+ d'infos page 17.

Détails

- Sur les versions rectangulaires, le moteur est placé sur la longueur de la fenêtre. Pour plus d'infos, se référer au guide d'installation.

Nouvelle génération

Fenêtre pour toits plats protection plane

Une révolution dans la conception de la fenêtre. Son design épuré offre un maximum de lumière naturelle. Elle s'intègre de manière discrète sur la toiture avec sa protection en verre plane.

- Costière en bois enrobé d'une coque de polyuréthane
- Apport de lumière maximal
- Excellente performance thermique
- Conception innovante
- Intégration discrète à la toiture
- Réduction du bruit
- Sans entretien

Disponibilité
Printemps
2022



Côtes Intérieures de trémie largeur x hauteur en cm	Performance Thermique**		Prix € HT											
	Urc.ref300 W/(m²K)	Arc.ref300 Aire m²	060060	090060	080080	090090	100100	120090	120120	150100	150150	200100	semaine	
			60x60	90x60	80x80	90x90	100x100	120x90	120x120	150x100	150x150	200x100		
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Protection														
ISU 2093	Protection en verre plane		402	443	478	532	591	614	768	780	1063	1116	2	
Fenêtres														
CFU 0020Q	Fenêtre fixe double vitrage	0.75	4.1	372	410	443	492	547	569	667	684	897	941	2
CFU 0025Q	Fenêtre fixe triple vitrage	0.60	4.1	484	533	576	640	711	740	868	889	1166	1223	2
CVU 0220Q	Fenêtre à ouverture motorisée double vitrage	0.75	4.1	1082	1120	1153	1202	1257	1279	1377	1394	1607	1651	2
CVU 0225Q	Fenêtre à ouverture motorisée triple vitrage	0.60	4.1	1194	1243	1286	1350	1421	1450	1578	1599	1876	1933	2
Options														
ZCU 0015	Réhausse en PVC de 15 cm		198	210	212	221	228	230	255	264	310	326	2	
ZCU 1015	Réhausse additionnelle en PVC de 15 cm		179	189	191	199	205	207	230	238	279	293	2	
ZZZ 210U	Feuillard de fixation		44	46	47	49	50	51	56	58	68	72	2	
LSF 2000*	Habillage intérieur		259	277	283	296	308	314	333	339	370	-	2	

*Kit habillage pour toits plats incluant : les 4 panneaux, les baguettes de finition, le pare-vapeur, le rouleau de ruban pare-vapeur (largeur 45 mm), l'outil de marquage, le guide d'installation, la visserie, les clips.
**Calculs réalisés sur une fenêtre de dimension 120 x 120 cm avec une costière 30 cm, sur une pente à 0°.